



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

DECOKERM

KERAMISCHE WANDSCHUTZPLATTE



ANWENDUNGEN

Keramischer Wandschutz für große Flächen zur Verkleidung aller stoßgefährdeten Zonen. Diese Wandplatte eignet sich sehr gut für notwendige Flure mit hohen Brandschutzanforderungen sowie OP-Säle und Reinräume.

Durch die umlaufende Einrahmung mit einem Aluminiumprofil entsteht eine absolut hochwertige Anmutung dieses äußerst strapazierfähigen Wandschutzes.

Zementdekore schaffen mit ihrer zurückhaltenden optischen Struktur eine klassische Moderne, wohingegen die Weißtöne (ungefähr Verkehrs- und Reinweiß entsprechend) die professionelle Umgebung der Räume repräsentieren.

Für Sonderlösungen sind auf Anfrage Platten in Schalungsoptik verfügbar oder gar 3 x 3 m große Blumen- oder Baumotive verfügbar. Und alles in der Brandschutzklasse A2!

BESCHREIBUNG

- Modell: Keramische Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decokerm
- Standardmaße: 3 m x 1 m sowie 1 m x 1 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß
- Dicke: 3,5 mm und 5,5 mm
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt
- Befestigung: Verkleben mit mineralischem Kleber. Verfugen der Stöße mit mineralischem Fugenstoff. Verfugen der Innenecken mit Silikon. Schutz der Außenecken mit 1,5 mm V2A-Kantenschutz.
- Farben: 4 Standardfarben sowie zahlreiche Sonderdekore auf Anfrage

SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz und Verkleidungsplatte (Decokerm von SPM) aus starrer antibakterieller Keramik der Brandschutzklasse A2, mit leicht strukturierter matter Oberfläche und stabilisierendem Glasfasergewebe auf der Rückseite. Länge 3 m, Höhe 1 m, Dicke 3,5/5,5 mm.
- Die Anforderungen im Hinblick auf biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen werden erfüllt, insbesondere durch die in die komplette Masse zugegebenen Silberionen. Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde geprüft.
- Umwelt: Das Produkt wird durch Ausgleichszahlungen 100% klimaneutral hergestellt. GREENGUARD GOLD-Zertifizierung, also UL-Standard mit den strengsten Beschränkungen für VOC-Emissionen. Das Produkt enthält 40% Recyclingmaterial (LEED).





Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.

