



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen



DECOWOOD

DEKORATIVE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM HOLZDEKOR

ANWENDUNGEN

Diese Wandschutzplatte bietet neben sehr gutem Schutz gegen Stöße, Kratzer und Abrieb mit ihren warmen Holzttönen besonderen wohnlichen Flair und eignet sich daher insbesondere für Seniorenheime, Kliniken, Schulen, Hotels ...

Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

BESCHREIBUNG

- Modell: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decowood
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Vinyl der Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Holzdekor
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 7 Holzdekore

Spezifikation

- Beschreibung: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte in Holzdekor (Decowood von SPM) aus starrem Vinyl mit Holzdekor, Brandklasse B-s2,d0, stoß- und kratzfest. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Länge 3,00 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

